



Automotive Aftermarket Division

3M 36109/36110/36111 Perfect-It™ Gelcoat Leichte Schleifpaste + Wachs

1) Teilenummern

36109:	473 ml
36110:	946 ml
36111:	3,6 l

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Schleifpaste + Wachs wurde dafür entwickelt, P800 und feinere Schleifkratzer mit Hilfe eines 3M™ Polierpads zu entfernen. Es wurde zur Anwendung bei unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen entwickelt. Die feine Formel ist bei allen Gelcoat-Oberflächen anwendbar. Es hinterlässt ein extrem feines Finish und lässt sich leicht abwaschen. Um Zeit zu sparen, behandeln Sie die Schleifspuren mit 3M™ Trizact™ 1500, bevor Sie die Paste anwenden.

3) Physikalische Eigenschaften

Behälter	Verschiedene (siehe oben)
Farbe	Weiß
Flammpunkt – °C	Kein Entflammen bei 20 °C, 38 °C, 60 °C oder 93 °C
Viskosität (cPs) Brookfield Viskosimeter	30.000–40.000 cPs bei 25 °C
Feststoffgehalt (ungefähr)	Betriebsgeheimnis
Lösungsmittel	14,5 % VOC-Gehalt

4) Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung für Anwendung mit der Maschine:

1. Tragen Sie das Material auf eine 60cm x 60cm Fläche auf.
2. Verwenden Sie die Polierscheibe auf der Maschine, um das Material zu verteilen und so zu verhindern, dass es weggeschleudert wird.
3. Polieren Sie die Fläche mit einem 3M Polierfell bei einer Drehzahl zwischen 1200 und 2000 U/min.
4. Polieren Sie die Fläche bei leichtem bis mittlerem Druck. Verringern Sie den Druck, sobald das Material auszuhärten beginnt.

Gebrauchsanweisung für die Anwendung per Hand:

1. Verteilen Sie das Material mit Hilfe eines sauberen Mikrofasertuchs auf einer 30cm x 30cm großen Fläche.
2. Verreiben Sie das Material in Kreisbewegungen auf der Gelcoat-Oberfläche. Bearbeiten Sie die Fläche, bis das Material verschwunden ist. Lassen Sie das Produkt keine Schleier bilden.
3. Stark oxidierte Oberflächen müssen möglicherweise mehrmals behandelt werden oder es muss eine Maschine zur Hilfe genommen werden.

5) Aufbewahrung

Vor Gefrieren schützen.

6) Sicherheit

Bitte beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Produkt- und Sicherheitsinformationen auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 24/02/2017

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



**3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

**3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch