



# Technisches Datenblatt FINELINE TAPE SF100 GRÜN

<b>Produktbeschreibung</b>	Hochtemperaturbeständig, weich PVC, Cadmium frei, Fineline Markierungsklebeband mit 30µm Gummikleber.	
<b>Bestandteile</b>	Kleber: Träger:	Modifizierter Kautschuk Plastifiziertes PVC
<b>Anwendungen</b>	<u>Fahrzeuge:</u> - Mehrfarbige Lackierarbeiten - Fahrzeugreparaturarbeiten - Konturenband/Fineline Maskierband - Kunststoffteile (z.B.: Stoßstangen)  <u>Industrie:</u> - Mehrfarbige Lackierarbeiten - nicht für Arbeiten im Außenbereich empfohlen	
<b>Technische Details</b>	Gesamtdicke: Kerndurchmesser: Klebkraft (auf Stahl): Zugfestigkeit: Bruchdehnung: Maximaltemperatur: Max.-Temperatur (1h): UV-Beständigkeit: Witterungsbeständigk.:	0,150 ± 0,025 mm 76 mm 1,8 N/10 mm 22 N/10 mm >100% +160°C +160°C Begrenzt Begrenzt
<b>Verwendungshinweise</b>	Speziell für Fineline-Anwendungen entwickelt, bei denen sich das Band an die Konturen anpassen muss. Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. Lackierungs- (Power Wash) und Trocknungs-Prozess beständig. Entfernbare ohne Klebereste.	
<b>Lagerung</b>	In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung, vorzugsweise bei +23°C und 55% Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit unter diesen Bedingungen 12 Monate.	

Stand: 06/2020